





## F-LIGHT

**luminária de embutir, LED, 3000K, redonda, branco, 60°, rígida, 6,35W**

A luminária F-F-LIGHT está equipada com um LED integrado, com 6,35W de potência. A luminária de embutir fabricada em alumínio, aço e plástico está equipada com um LED em tonalidade de branco quente. Além da cor branca, está adicionalmente disponível um anteparo, opcionalmente em branco, preto e cromo. A série de luminárias de embutir resistente ao fogo, para uma proteção melhorada contra incêndios em tetos F90, de acordo com as normas. O funcionamento da luminária de embutir requer uma unidade de controlo de corrente constante adequada com 350mA. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas e pode ser seleccionada em diferentes ângulos de projeção. Opcionalmente, pode ser usada uma armação decorativa plana ou em forma de funil.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	114061
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	8.8 W
Lúmen	690 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco
CRI	80
Saída de luz	direto
Altura	5 cm
Diâmetro	8 cm
Peso líquido	0.197 kg
Peso bruto	0.23 kg
Forma de recorte	redonda

## Acessórios

114070	ANTEPARO , para luminária de embutir F-LIGHT, em forma de funil, preto, com vidro claro
114071	ANTEPARO , para luminária de embutir F-LIGHT, em forma de funil, branco, com vidro claro
114080	ANTEPARO , para luminária de embutir F-LIGHT, redonda, plana, preto, com vidro claro
114081	ANTEPARO , para luminária de embutir F-LIGHT, redonda, plana, branco, com vidro claro
114082	ANTEPARO , para luminária de embutir F-LIGHT, redonda, plana, cromado, com vidro claro