




## F-LIGHT

**встраиваемый светильник, светодиодный, 3000 К, круглый, белый, 60°, без регулировки наклона, 6,35 Вт**

В светильнике F-LIGHT встроены светодиоды мощностью 6,35 Вт. В этом встраиваемом светильнике, изготовленном из алюминия, стали и пластмассы, используется светодиод с теплым белым светом. К белому корпусу также дополнительно есть планка, представленная в белом, черном цвете и цвете хром. Серия огнестойких встраиваемых светильников для стандартной противопожарной защиты потолков F90. Для работы встраиваемого светильника необходим подходящий генератор постоянного тока 350 мА. Светильник оснащен встроенными светодиодными лампами и доступны версии с разными углами отражения. Декоративная рамка может быть воронкообразной или плоской.



## Технические характеристики

Тов. №	114061
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	III
Мощность	8.8 W
Световой поток	690 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
CRI	80
Световое отверстие	прямой
Высота	5 cm
Диаметр	8 cm
Вес нетто	0.197 kg
вес брутто	0.23 kg
Форма сечения	круглый

## Аксессуары

114071	БЛЕНДА , для встраиваемого светильника F-LIGHT, воронкообразная, белая, с прозрачным стеклом
114070	БЛЕНДА , для встраиваемого светильника F-LIGHT, воронкообразная, черная, с прозрачным стеклом
114082	БЛЕНДА , для встраиваемого светильника F-LIGHT, круглая, плоская, хром, с прозрачным стеклом
114080	БЛЕНДА , для встраиваемого светильника F-LIGHT, круглая, плоская, черная, с прозрачным стеклом
114081	БЛЕНДА , для встраиваемого светильника F-LIGHT, круглая, плоская, белая, с прозрачным стеклом