




Spot encastré SUPROS

LED, 4000 K, rond, noir, 3000 lm, réflecteur de 60°, 28 W

La série de luminaires SUPROS convainc par son usage polyvalent, son système LED exceptionnel et son design qu'elle arbore naturellement. Grâce à son flux lumineux très élevé, la famille de produits SUPROS convient idéalement en remplacement des installations d'éclairage intensif classiques. Le réflecteur large faisceau fourni peut être remplacé sans outil par des réflecteurs à faisceau plus étroit disponibles en option. Grâce à leur driver LED monté à l'usine, tous les luminaires de la série peuvent être raccordés directement au secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	114160
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	750 mA
Indice de protection	II
Wattage	31 W
Hauteur du courant d'appel	18.6 A
Durée du courant d'appel	240 µs
Lumen	2850 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	11 cm
Diamètre	16.5 cm

Poids net	0.933 kg
Poids brut	1.07 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	10.7 cm
Diamètre d'encastrement	15.3 cm

Accessoires

114104	RÉFLECTEUR pour SUPROS , 40° , verre et bague de fixation incl.
114102	RÉFLECTEUR pour SUPROS , 20° , verre et bague de fixation incl.