





CONJUNTO NEW TRIA 1

luminária de embutir, uma lâmpada, LED, 2700K, redonda, preto, 38°, 14W, incl. unidade de alimentação, molas

O CONJUNTO NEW TRIA 1 persuade pela sua simplicidade e eficácia. Disponível em preto, branco ou alumínio esovado, e com forma redonda ou quadrada, bem como com uma ou várias lâmpadas. Através da integração de um COB LED de elevada potência branco quente numa utilização articulável, bem como da unidade de controlo LED incluída no âmbito de fornecimento, o conjunto adequa-se a todos os requisitos de iluminação geral. A ligação elétrica é efetuada a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	114220
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	15 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	80 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	1010 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50

Fonte de luz

916415	
--------	---

Vida útil	30000 h
Altura	5.3 cm
Diâmetro	13 cm
Peso líquido	0.439 kg
Peso bruto	0.524 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	6 cm
Diâmetro de montagem	11 cm
Página BIG WHITE	366