




## **NEW TRIA 110**

encastré de plafond intérieur, simple, rond, blanc, LE-D, 15W, 2700K, clips ressorts, variable Triac

Le NEW TRIA 1 SET séduit par sa simplicité et son efficacité. Disponible en noir, blanc ou aluminium brossé, il peut être choisi de forme ronde ou carrée, avec une ou plusieurs lampes. Équipé d'une puissante COB LED blanc chaud logée dans un insert inclinable et d'une alimentation LED, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.




## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	114221
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	80 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1030 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50



## **Source Lumineuse**



Durée de vie	30000 h
Hauteur	5.3 cm
Diamètre	13 cm
Poids net	0.421 kg
Poids brut	0.524 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	6 cm
Diamètre d'encastrement	11 cm