




## NEW TRIA 1 SET

встраиваемый светильник, однорожковый, светодиодный, 3000К, круглый, черный, 38°, 15 Вт, пружинные зажимы и драйвер в комплекте

Инновационный светильник NEW TRIA 1 SET отличается простотой и эффективностью. Он доступен в различных цветах (черный, белый или шлифованный алюминий), может иметь круглую или квадратную форму и оснащаться как одним, так и несколькими рожками. Благодаря наличию мощного COB-светодиода с теплым белым цветом свечения в регулируемом по наклону модуле и светодиодного драйвера, включенного в комплект, набор соответствует требованиям к общему освещению. Подключение к электросети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Тов. №                                    | 114230  |
| С регулировкой наклона и поворота         | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code                                   | IP 20   |
| Сборка                                    | Встраиваемый  |
| Детали сборки                             | Потолок   |
| С регулировкой яркости                    | Да  |
| Технология регулирования яркости          | Фазовая отсечка, Фазовая отсечка                    |
| Номинальное первичное напряжение          | 220-240V ~50/60Hz                                   |
| Вторичный ток / напряжение                | 350 mA  |
| Класс защиты                              | II  |
| Мощность                                  | 14 W  |
| Минимальная температура окружающей среды  | -20 °C  |
| Максимальная температура окружающей среды | 35 °C   |
| Уровень пускового тока                    | 2 A   |
| Продолжительность пускового тока          | 80 μs   |
| Стробоскопический эффект (SVM)            | 0.01  |
| Световой поток                            | 1100 lm   |
| Цветовая температура                      | 3000 Kelvin   |
| Половинный угол                           | 38 °  |
| Цвет                                      | черный  |

## Источник света

|        |   |
|--------|---|
| 916324 |  |
|--------|---|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| CRI                  | 80       |
| LXXVXX Данные        | L70B50   |
| Срок службы          | 30000 h  |
| Высота               | 5.3 cm   |
| Диаметр              | 13 cm    |
| Вес нетто            | 0.427 kg |
| вес брутто           | 0.526 kg |
| Форма сечения        | круглый  |
| Установочная глубина | 6 cm     |
| Установочный диаметр | 11 cm    |