




NEW TRIA 1 SET

встраиваемый светильник, однорожковый, светодиодный, 3000К, прямоугольный, черный, 38°, 16 Вт, пружинные зажимы и драйвер в комплекте

Инновационный светильник NEW TRIA 1 SET отличается простотой и эффективностью. Он доступен в различных цветах (черный, белый или шлифованный алюминий), может иметь круглую или квадратную форму и оснащаться как одним, так и несколькими рожками. Благодаря наличию мощного COB-светодиода с теплым белым цветом свечения в регулируемом по наклону модуле и светодиодного драйвера, включенного в комплект, набор соответствует требованиям к общему освещению. Подключение к электросети напряжением 230 В.



Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тов. № | 114250 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Потолок |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | Фазовая отсечка, Фазовая отсечка |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 350 mA |
| Класс защиты | II |
| Мощность | 14 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 35 °C |
| Уровень пускового тока | 2 A |
| Продолжительность пускового тока | 80 μs |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.01 |
| Световой поток | 1100 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Половинный угол | 38 ° |
| Цвет | черный |

Источник света

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916324 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------|----------|
| CRI | 80 |
| LXXVXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 30000 h |
| Длина | 13 cm |
| Ширина | 13 cm |
| Высота | 5.3 cm |
| Вес нетто | 0.46 kg |
| вес брутто | 0.553 kg |
| Форма сечения | круглый |
| Установочная глубина | 6 cm |
| Установочный диаметр | 11 cm |