




## NEW TRIA DL Firkant 1x

innfelt downlight, ett lys, LED, 3000K, firkantet, hvit, 38°, 16W, inkl. driver, klipsfjær

NEW TRIA 1 SET som er flott, enkelt og effektivt. finnes i sort, hvit eller børstet aluminium, i rund eller kvadratisk form og med ett eller flere lys. Siden det er utstyrt med en effektiv, varmhvit COB LED i en innsats som er vippebar, og har en inkludert LED-Driver, er settet egnet som generell belysning. armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Art.nr.                       | 114251                 |
| EL nummer                     | 3229119                |
| Drei- og svingbar             | Roterbar og svingbar   |
| IP-kode                       | IP 20                  |
| Montering                     | Innfelt montering      |
| Montering detaljer            | Tak                    |
| Kan dimmes                    | Ja                     |
| Dimmeteknologi                | Fasesnitt, Faseavsnitt |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz      |
| Sekundær strøm / spenning     | 350 mA                 |
| Kapslingsgrad                 | II                     |
| Systemeffekt                  | 14 W                   |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                 |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C                  |
| Høy innkoblingsstrøm          | 2 A                    |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 80 µs                  |
| Strobeffekt (SVM)             | 0.01                   |
| Lysytelse                     | 1120 lm                |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin            |
| Spredningsvinkel              | 38 °                   |
| Farge                         | hvit                   |
| CRI                           | 80                     |

## Lyskilde

|        |   |
|--------|---|
| 916324 |  |
|--------|---|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LXXBXX-data         | L70B50   |
| Levetid             | 30000 h  |
| Lengde              | 13 cm    |
| Bredde              | 13 cm    |
| Høyde               | 5.3 cm   |
| Nettvekt            | 0.462 kg |
| Bruttovekt          | 0.554 kg |
| Utsnittsfom         | rund     |
| Innfellingsdybde    | 6 cm     |
| Innfellingsdiameter | 11 cm    |