




## SADA NEW TRIA 1

vestavné svítidlo, jedna žárovka, LED, 2700K, kulaté, bílé, 30°, 29 W, vč. ovladače, upínacích pružin

SADA NEW TRIA 1 si vás získá svou jednoduchostí a efektivitou. Dodává se v černé, bílé nebo kartáčovaný hliník, v kulaté či hranaté podobě, s jednou i více žárovkami. Díky osazení výkonnou, teple bílou COB LED ve výkyvné vložce a díky ovladači LED, který je součástí dodávky, lze sadu přizpůsobit požadavkům na celkové osvětlení. Elektrické připojení k síťovému napětí 230 V.



## TECHNICKÁ DATA

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku                        | 114261            |
| Otočné nebo výkyvné               | výkyvné           |
| Kód IP                            | IP 20             |
| Montáž                            | Montáž            |
| Podrobnosti montáže               | Strop             |
| Primární jmenovité napětí         | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí         | 700 mA            |
| Třída ochrany                     | II                |
| Příkon                            | 29 W              |
| Minimální teplota prostředí       | -25 °C            |
| Maximální teplota prostředí       | 35 °C             |
| Jmenovitý pohotovostní výkon sítě | 0.33 W            |
| Úroveň rozběhového proudu         | 15 A              |
| Doba trvání rozběhového proudu    | 100 μs            |
| Stroboskopický efekt (SVM)        | 0                 |
| Lumen                             | 2500 lm           |
| Teplota barvy světla              | 2700 Kelvin       |
| Úhel záření                       | 30 °              |
| Barva                             | bílá              |
| CRI                               | 80                |
| Data LXXBXX                       | L70B50            |
| Životnost                         | 30000 h           |

## Světelného Zdroje

|        |   |
|--------|---|
| 916519 |  |
|--------|---|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Výstup světla    | přímé    |
| Výška            | 9.5 cm   |
| Průměr           | 18 cm    |
| Hmotnost netto   | 0.857 kg |
| Celková hmotnost | 1.004 kg |
| Tvar výřezu      | kulaté   |
| Vestavná hloubka | 10 cm    |
| Vestavný průměr  | 15 cm    |