





## NEW TRIA 1 SET

**incasso, monoemissione, LED, 2700K, rotondo, bianco, 30°, 29W, incl. driver, clip di fissaggio**

Il SET NEW TRIA 1 colpisce per la semplicità e l'efficacia. Di colore nero, bianco o alluminio spazzolato, è disponibile in forma rotonda o quadrata, monoemissione o a emissione diffusa. Utilizzandolo in combinazione con un potente COB LED bianco caldo orientabile e con il driver LED in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell'illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

Articolo	114261
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	1-10V
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	29 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.33 W
Livello di corrente di spunto	15 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	2500 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	30 °
Colore	bianco
CRI	80

## Sorgente Luminosa

916519	
--------	---

## Accessori

470505	EP1 DIMMER 1-10V , max. 10W
--------	--------------------------------

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Altezza	9.5 cm
Diametro	18 cm
Peso netto	0.859 kg
Peso lordo	1.013 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	10 cm
Diametro d'incasso	15 cm
BIG WHITE pagina	368