




## NEW TRIA 1 SET

lampa wpuszczana, jednopunktowa, LED, 2700 K, okrągła, biała, 30°, 29 W, z zasilaczem i sprężynami zaciskowymi

Zestaw NEW TRIA 1 SET imponuje prostotą i wydajnością. Lampa dostępna w kolorze czarnym, białym lub szczotkowanym aluminium, w kształcie okrągłym lub kwadratowym, w opcji jedno- lub wielopunktowej. Ten zestaw, zawierający wydajną diodę COB LED o ciepłej białej barwie zamontowaną w przechylnym wkładzie oraz należący do zakresu dostawy zasilacz LED, spełnia wszelkie wymagania dotyczące oświetlenia ogólnego. Lampę podłącza się do napięcia sieciowego 230V.



## DANE TECHNICZNE

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                                        | 114261               |
| Obrotowa lub przechylna                            | Wersja przechylna    |
| Kod IP                                             | IP20                 |
| Montaż                                             | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu                        | Wersja sufitowa      |
| Ściemnialna                                        | Tak                  |
| Technologia ściemniania                            | 1-10V                |
| Pierwotne napięcie znamionowe                      | 220-240V ~50/60Hz    |
| Prąd / napięcie wtórny                             | 700 mA               |
| Klasy ochrony                                      | II                   |
| Wydajność                                          | 29 W                 |
| Temperatura otoczenia                              | -25 °C               |
| Temperatura otoczenia                              | 35 °C                |
| Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości | 0.33 W               |
| Poziom prądu rozruchowego                          | 15 A                 |
| Czas trwania prądu rozruchowego                    | 100 µs               |
| Efekt stroboskopowy (SVM)                          | 0                    |
| Strumień świetlny                                  | 2500 lm              |
| Temperatura barwy światła                          | 2700 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania                        | 30 °                 |
| Kolor                                              | matt_weiss           |
| CRI                                                | 80                   |

## Źródła światła

|        |                                                                                   |                     |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 916519 |  | Dane LXXBXX         | L70B50      |
|        |                                                                                   | Okres użytkowania   | 30000 h     |
|        |                                                                                   | Emisja światła      | Bezpośredni |
|        |                                                                                   | Wysokość            | 9.5 cm      |
|        |                                                                                   | średnica            | 18 cm       |
|        |                                                                                   | Waga netto          | 0.857 kg    |
|        |                                                                                   | Waga brutto         | 1.004 kg    |
|        |                                                                                   | Forma do wycinania  | Okrągły     |
|        |                                                                                   | Głębokość montażowa | 10 cm       |
|        |                                                                                   | Średnica montażowa  | 15 cm       |