





CONJUNTO NEW TRIA 1

luminária de embutir, uma lâmpada, LED, 2700K, redonda, branco, 30°, 29W, incl. unidade de alimentação, molas

O CONJUNTO NEW TRIA 1 persuade pela sua simplicidade e eficácia. Disponível em preto, branco ou alumínio escovado, e com forma redonda ou quadrada, bem como com uma ou várias lâmpadas. Através da integração de um COB LED de elevada potência branco quente numa utilização articulável, bem como da unidade de controlo LED incluída no âmbito de fornecimento, o conjunto adequa-se a todos os requisitos de iluminação geral. A ligação elétrica é efetuada a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	114261
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	1-10V
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	II
Potência	29 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Potência de espera nominal da rede	0.33 W
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	2500 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	30 °
Cor	branco
CRI	80

Fonte de luz

916519	
--------	---

Acessórios

470505	REÓSTATO EP1 , 1-10V, máx. 10W
--------	--------------------------------

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Altura	9.5 cm
Diâmetro	18 cm
Peso líquido	0.859 kg
Peso bruto	1.013 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	10 cm
Diâmetro de montagem	15 cm
Página BIG WHITE	368