




NEW TRIA 1 SET

inbouwarmatuur, eenvlammig, LED, 3000K, hoekig, wit, 30°, 29W, incl. driver, clipveren

De NEW TRIA 1 SET onderscheidt zich door zijn eenvoud en effectiviteit. Beschikbaar in zwart, wit of aluminium geborsteld is de set in ronde resp. vierkante vorm, met een of meerdere vlammen, verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een richtbaar inzetstuk alsook de meegeleverde LED-driver kan de set de eisen voor de algemene verlichting vervullen. De armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	114291
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	29 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.33 W
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	2700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916475	
--------	---

Lichtuitlaat	direct
Lengte	18 cm
Breedte	18 cm
Hoogte	9.5 cm
Nettogewicht	0.915 kg
Brutogewicht	1.06 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	10 cm
Inbouwdiameter	15 cm