





NEW TRIA 68

luminaria empotrada, led, 3000 K, redonda, negro mate, 38°, 12 W, incl. controlador, resortes de clip

La innovadora luminaria empotrada NEW TRIA 68 destaca por su simplicidad y su eficacia. Está disponible en negro mate, blanco mate o aluminio cepillado, con forma redonda o cuadrada, así como de una o varias llamas. Gracias al equipamiento con un led COB blanco cálido de alta potencia en una pieza insertada orientable, así como al controlador led incluido en la entrega, el set puede responder a las necesidades de la iluminación general. La conexión eléctrica se realiza a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

| | |
|--|--|
| Art. N.º | 114380 |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Techo |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Corte de fase inicial, Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA |
| Clase de protección | II |
| Potencia | 11 W |
| Nivel de corriente de entrada | 2 A |
| Duración de la corriente de entrada | 40 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.02 |
| Flujo luminoso | 890 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 38 ° |
| Color | negro |
| IRC | 80 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 40000 h |
| Risk Group | 1 |
| Altura | 4.5 cm |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Diámetro | 8.2 cm |
| Peso neto | 0.269 kg |
| Peso bruto | 0.316 kg |
| Forma de la estructura | ronda |
| Profundidad del montaje | 5 cm |
| Diámetro de montaje | 6.8 cm |
| Página BIG WHITE | 360 |