




NEW TRIA 68

incasso, LED, 3000K, rotondo, alluminio spazzolato, 38°, 12W, incl. driver, clip di fissaggio

L'innovativo incasso NEW TRIA 68 colpisce per la semplicità e l'efficacia. Di colore nero opaco, bianco opaco o alluminio spazzolato, è disponibile in forma rotonda o quadrata, monoemissione o a emissione diffusa. Utilizzandolo in combinazione con un potente COB LED bianco caldo orientabile e con il driver LED in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell'illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	114386
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	11 W
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	890 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	alluminio
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Risk Group	1
Altezza	4.5 cm

Sorgente Luminosa

916451	
--------	---

Diametro	8.2 cm
Peso netto	0.265 kg
Peso lordo	0.313 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	5 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm