





NEW TRIA 68

incasso, LED, 3000K, squadrato, nero opaco, 38°, 12-W, incl. driver, clip di fissaggio

L'innovativo incasso NEW TRIA 68 colpisce per la semplicità e l'efficacia. Di colore nero opaco, bianco opaco o alluminio spazzolato, è disponibile in forma rotonda o quadrata, monoemissione o a emissione diffusa. Utilizzandolo in combinazione con un potente COB LED bianco caldo orientabile e con il driver LED in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell'illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|---|
| Articolo | 114390 |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA |
| Classe isolamento | II |
| Wattaggio | 11 W |
| Livello di corrente di spunto | 2 A |
| Durata della corrente di spunto | 40 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 890 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 38 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 40000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lunghezza | 8.2 cm |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------------|----------|
| Larghezza | 8.2 cm |
| Altezza | 4.5 cm |
| Peso netto | 0.276 kg |
| Peso lordo | 0.323 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 5 cm |
| Diametro d'incasso | 6.8 cm |
| BIG WHITE pagina | 361 |