





NEW TRIA 68

luminária de embutir, LED, 3000K, angular, branco matizado, 38°, 12W, incl. unidade de alimentação, molas

A inovadora luminária de embutir NEW TRIA 68 persuade pela sua simplicidade e eficácia. Disponível em preto matizado, branco matizado ou alumínio escovado, e com forma redonda ou quadrada, bem como com uma ou várias lâmpadas. Através da integração de um COB LED de elevada potência branco quente numa utilização articulável, bem como da unidade de controlo LED incluída no âmbito de fornecimento, o conjunto adequa-se a todos os requisitos de iluminação geral. A ligação elétrica é efetuada a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	114390
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	II
Potência	11 W
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	890 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Risk Group	1
Comprimento	8.2 cm

Fonte de luz

916451	
--------	---

Largura	8.2 cm
Altura	4.5 cm
Peso líquido	0.276 kg
Peso bruto	0.323 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	5 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Página BIG WHITE	361