




## NEW TRIA 68

**встраиваемый светильник, светодиодный, 3000К, прямоугольный, матовый черный, 38°, 12 Вт, пружинные зажимы и драйвер в комплекте**

Инновационный встраиваемый светильник NEW TRIA 68 отличается простотой и эффективностью. Он доступен в различных цветах (матовый черный, белый или шлифованный алюминий), может иметь круглую или квадратную форму и оснащаться как одним, так и несколькими рожками. Благодаря наличию мощного COB-светодиода с теплым белым цветом свечения в регулируемом по наклону модуле и светодиодного драйвера, включенного в комплект, набор соответствует требованиям к общему освещению. Подключение к электросети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

Тов. №	114390
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	II
Мощность	11 W
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	890 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Risk Group	1

## Источник света

916451	
--------	---

Длина	8.2 cm
Ширина	8.2 cm
Высота	4.5 cm
Вес нетто	0.276 kg
вес брутто	0.323 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	5 cm
Установочный диаметр	6.8 cm