




NEW TRIA 68

inbouwarmatuur, LED, 3000K, hoekig, matwit, 38°, 12-W, incl. driver, clipveren

Het innovatieve NEW TRIA 68 inbouwarmatuur onderscheidt zich door zijn eenvoud en effectiviteit. Beschikbaar in mat zwart, matwit of aluminium geborsteld is de set in ronde resp. vierkante vorm, met een of meerdere vlammen, verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een richtbaar inzetstuk alsook de meegeleverde LED-driver kan de set de eisen voor de algemene verlichting vervullen. Het armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Art.nr. | 114391 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseaansnijding, faseafsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 500 mA |
| Beschermingsklasse | II |
| Wattage | 11 W |
| Niveau van inschakelstroom | 2 A |
| Duur van inschakelstroom | 40 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 890 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 38 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 40000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 8.2 cm |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

| | |
|-----------------|----------|
| Breedte | 8.2 cm |
| Hoogte | 4.5 cm |
| Nettogewicht | 0.277 kg |
| Brutogewicht | 0.325 kg |
| Uitsparingsvorm | rond |
| Inbouwdiepte | 5 cm |
| Inbouwdiameter | 6.8 cm |