




NEW TRIA 68

luminaria empotrada, led, 3000 K, angular, aluminio cepillado, 38°, 12 W, incl. controlador, resortes de clip

La innovadora luminaria empotrada NEW TRIA 68 destaca por su simplicidad y su eficacia. Está disponible en negro mate, blanco mate o aluminio cepillado, con forma redonda o cuadrada, así como de una o varias llamas. Gracias al equipamiento con un led COB blanco cálido de alta potencia en una pieza insertada orientable, así como al controlador led incluido en la entrega, el set puede responder a las necesidades de la iluminación general. La conexión eléctrica se realiza a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	114396
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	II
Potencia	11 W
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	890 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	aluminio
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Risk Group	1
Longitud	8.2 cm

Fuente de luz

916451		Anchura	8.2 cm
		Altura	4.5 cm
		Peso neto	0.278 kg
		Peso bruto	0.33 kg
		Forma de la estructura	ronda
		Profundidad del montaje	5 cm
		Diámetro de montaje	6.8 cm
		Página BIG WHITE	361