




NEW TRIA 68

inbouwarmatuur, LED, 3000K, hoekig, aluminium geborsteld, 38°, 12W, incl. driver, clipveren

Het innovatieve NEW TRIA 68 inbouwarmatuur onderscheidt zich door zijn eenvoud en effectiviteit. Beschikbaar in mat zwart, matwit of aluminium geborsteld is de set in ronde resp. vierkante vorm, met een of meerdere vlammen, verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een richtbaar inzetstuk alsook de meegeleverde LED-driver kan de set de eisen voor de algemene verlichting vervullen. Het armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	114396
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	890 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Risk Group	1
Lengte	8.2 cm

Lichtbron

916451		
Breedte	8.2 cm	
Hoogte	4.5 cm	
Nettogewicht	0.278 kg	
Brutogewicht	0.33 kg	
Uitsparingsvorm	rond	
Inbouwdiepte	5 cm	
Inbouwdiameter	6.8 cm	