



NEW TRIA MINI SET

luminaria empotrada, Power led, 3000 K, angular, aluminio cepillado, 30°, incl. controlador, resortes de clip

El innovador NEW TRIA MINI SET destaca por su simplicidad y su eficacia. Están disponibles en negro mate, blanco mate o aluminio cepillado, con forma redonda o cuadrada. Gracias al equipamiento con un led prémium blanco cálido de alta potencia en una pieza insertada orientable, así como al controlador led incluido en la entrega, el set puede responder a las necesidades de la iluminación general. La conexión eléctrica se realiza a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	114406
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 20 / IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	II
Potencia	4.4 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	150 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	190 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	30 °
Color	aluminio
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

	
--	---

Vida útil	30000 h
Risk Group	1
Longitud	5.2 cm
Anchura	5.2 cm
Altura	3.6 cm
Peso neto	0.112 kg
Peso bruto	0.139 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	4 cm
Diámetro de montaje	4.5 cm
Página BIG WHITE	356