


NEW TRIA MINI SET

inbouwarmatuur, Power LED, 3000K, hoekig, aluminium geborsteld, 30°, incl. driver, clipveren

De innovatieve NEW TRIA MINI SET onderscheidt zich door zijn eenvoud en effectiviteit. Beschikbaar in mat zwart, matwit of aluminium geborsteld is de set in ronde resp. vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte Premium LED in een richtbaar inzetstuk alsook de meegeleverde LED-driver kan de set de eisen voor de algemene verlichting vervullen. Het armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	114406
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20 / IP 44
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	3.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	150 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	190 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	alu
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron



Levensduur	30000 h
Risk Group	1
Lengte	5.2 cm
Breedte	5.2 cm
Hoogte	3.6 cm
Nettogewicht	0.112 kg
Brutogewicht	0.139 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	4 cm
Inbouwdiameter	4.5 cm