





## PATTA-I

**luminaria empotrada, led, 3000 K, redonda, negro mate, 38°, incl. controlador**

La innovadora luminaria empotrada PATTA-I es apta para techos con un grosor de 25 mm. Gracias a su grado de protección IP65, se puede utilizar tanto en exteriores como en ambientes húmedos. Este set está disponible en negro mate, blanco mate o aluminio cepillado, así como con forma redonda o cuadrada. Gracias al equipamiento con un led COB blanco cálido de alta potencia en una pieza insertada rígida, así como al controlador led regulable incluido en la entrega, el set puede responder a las necesidades de la iluminación general. La conexión eléctrica se realiza a la tensión eléctrica de 230 V.



## Datos técnicos

Art. N.º	114420
Código IP	IP 20 / IP 65
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	II
Potencia	11 W
Temperatura ambiente	25 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	910 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

## Fuente de luz

916451	
--------	---

Vida útil	40000 h
Altura	4.5 cm
Diámetro	8 cm
Peso neto	0.251 kg
Peso bruto	0.299 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	6 cm
Diámetro de montaje	6 cm
Página BIG WHITE	707