


## PATTA-I

innfelt downlight, LED, 3000 K, rund, matt sort, 38° driver

PATTA-I innfelt downlight er en innovativ løsning som passer for tak med en tykkelse på inntil 25 mm. Med kapslingsklassen IP65 kan den benyttes utendørs eller i våtrom. Dette settet finnes i matt sort, matt hvit eller børstet aluminium og i rund eller kvadratisk form. Siden det er utstyrt med en effektiv, varmhvit COB LED i en Fast innsats og har en inkludert LED-Driver som kan dimmes, er settet egnet som generell belysning. downlightet kobles direkte til 230 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	114420
EL nummer	3248511
IP-kode	IP 20 / IP 65
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	11 W
Omgivelsestemperatur	25 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	910 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	svart
CRI	80

## Lyskilde

916451	
--------	---

LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h
Høyde	4.5 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.251 kg
Bruttvekt	0.299 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	6 cm
Innfellingsdiameter	6 cm
BIG WHITE side	245