


PATTA-I

встраиваемый светильник, светодиодный, 3000К, круглый, матовый черный, 38°, драйвер в комплекте

Инновационный встраиваемый светильник PATTA-I предназначен для установки в потолки толщиной до 25 мм. Он имеет степень защиты IP65 и может применяться вне помещений или во влажных помещениях. Этот набор доступен в различных цветах (матовый черный, матовый белый или шлифованный алюминий) и может иметь круглую или квадратную форму. Благодаря наличию мощного COB-светодиода с теплым белым цветом свечения в неподвижном модуле и светодиодного драйвера с регулировкой яркости, включенного в комплект, набор соответствует требованиям к общему освещению. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	114420
IP Code	IP 20 / IP 65
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	II
Мощность	11 W
Температура окружающей среды	25 °C
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	50 °C
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	910 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	черный

Источник света

916451	
--------	---

CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Высота	4.5 cm
Диаметр	8 cm
Вес нетто	0.251 kg
вес брутто	0.299 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	6 cm
Установочный диаметр	6 cm
BIG WHITE Seite	245