



## PATTA-I

vestavné svítidlo, LED, 3000K, kulaté, kartáčovaný Al, 38°, vč. ovladače

Inovativní vestavné svítidlo PATTA-I je vhodné pro tloušťku stropu do 25 mm. Díky krytí IP65 je výrobek použitelný i ve venkovní oblasti nebo ve vlhkých místnostech. Tato sada se dodává v černé matné, bílé matné nebo jako kartáčovaný hliník a v kulaté či hranaté podobě. Díky osazení výkonnou, teple bílou COB LED v pevné vložce a díky stmívatelnému ovladači LED, který je součástí dodávky, lze sadu přizpůsobit požadavkům na celkové osvětlení. Elektrické připojení k síťovému napětí 230V.

## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Č. výrobku                     | 114426                                                      |
| Kód IP                         | IP 20 / IP 65                                               |
| Montáž                         | Montáž                                                      |
| Podrobnosti montáže            | Strop                                                       |
| Stmívatelné                    | Áno                                                         |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60Hz                                           |
| Sekundární proud / napětí      | 500 mA                                                      |
| Třída ochrany                  | II                                                          |
| Příkon                         | 11 W                                                        |
| Úroveň rozběhového proudu      | 2 A                                                         |
| Doba trvání rozběhového proudu | 40 μs                                                       |
| Stroboskopický efekt (SVM)     | 0.02                                                        |
| Lumen                          | 910 lm                                                      |
| Teplota barvy světla           | 3000 Kelvin                                                 |
| Úhel záření                    | 38 °                                                        |
| Barva                          | hliník                                                      |
| CRI                            | 80                                                          |
| Data LXXBXX                    | L70B50                                                      |
| Životnost                      | 40000 h                                                     |
| Výška                          | 4.5 cm                                                      |
| Průměr                         | 8 cm                                                        |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916451 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Hmotnost netto   | 0.246 kg |
| Celková hmotnost | 0.299 kg |
| Tvar výřezu      | kulaté   |
| Vestavná hloubka | 6 cm     |
| Vestavný průměr  | 6 cm     |
| BIG WHITE strana | 245      |