




PATTA-I

innfelt downlight, LED 3000 K, rund, børstet aluminium, 38°, inkl. driver

PATTA-I innfelt downlight er en innovativ løsning som passer for tak med en tykkelse på inntil 25 mm. Med kapslingsklassen IP65 kan den benyttes utendørs eller i våtrom. Dette settet finnes i matt sort, matt hvit eller børstet aluminium og i rund eller kvadratisk form. Siden det er utstyrt med en effektiv, varmhvit COB LED i en Fast innsats og har en inkludert LED-Driver som kan dimmes, er settet egnet som generell belysning. downlightet kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	114426
EL nummer	3248513
IP-kode	IP20/IP65
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	11 W
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Lysytelse	870 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	aluminium
CRI	90
Levetid	40000 h
Høyde	4.5 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.246 kg
Bruttvekt	0.299 kg
Utsnittsfarm	rund

Lyskilde

916451		Innfellingsdybde	6 cm
		Innfellingsdiameter	6 cm
		BIG WHITE side	163