



PATTA-I

inbouwarmatuur, LED, 3000K, rond, aluminium geborsteld, 38°, incl. driver

Het innovatieve PATTA-I inbouwarmatuur is geschikt voor plafonddikten tot 25 mm. Met de beschermklasse IP65 kan ze gebruikt worden voor buiten of voor in vochtige ruimtes. Beschikbaar in mat zwart, matwit of aluminium geborsteld is de set in ronde resp. vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een vast deel, alsook de meegeleverde, dimbare LED driver kan de set de eisen voor de algemene verlichting vervullen. De armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	114426
IP-code	IP 20 / IP 65
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	910 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Hoogte	4.5 cm
Diameter	8 cm

Lichtbron

916451		
		</