




PATTA-I

lampa wpuszczana, LED, 3000 K, okrągła, szczotkowane aluminium, 38°, z zasilaczem

Innowacyjna lampa wpuszczana PATTA-I jest przeznaczona do sufitów o grubości do 25 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP65 można ją zastosować na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych. Ten zestaw dostępny jest w kolorze czarnym matowym, białym matowym lub szczotkowanego aluminium oraz w kształcie okrągłym lub kwadratowym. Ten zestaw, zawierający wydajną diodę COB LED o ciepłej białej barwie zamontowaną w sztywnym wkładzie oraz ściemniający zasilacz LED, spełnia wszelkie wymagania dotyczące oświetlenia ogólnego. Lampę podłącza się do napięcia sieciowego 230V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	114426
Kod IP	IP20/IP65
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	11 W
Poziom prądu rozruchowego	2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Strumień świetlny	870 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	aluminium
CRI	90
Okres użytkowania	40000 h
Wysokość	4.5 cm
średnica	8 cm
Waga netto	0.246 kg
Waga brutto	0.299 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	6 cm

Źródła światła

916451		Średnica montażowa	6 cm
		Strona BIG WHITE	163