





PATTA-I

luminária de embutir, LED, 3000K, redonda, alumínio escovado, 38°, incl. unidade de alimentação

A inovadora luminária LED de embutir PATTA-I é adequada para espessuras de teto de até 25 mm. Graças à sua classe de proteção IP65, pode ser utilizada em áreas exteriores ou em recintos húmidos. Este conjunto está disponível em preto matizado, branco matizado ou alumínio escovado, bem como na forma redonda ou quadrada. Através da integração de um COB LED de elevada potência branco quente numa utilização articulável, bem como da unidade de controlo LED regulável incluída no âmbito de fornecimento, o conjunto adequa-se a todos os requisitos de iluminação geral. A ligação elétrica é efetuada a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	114426
IP Code	IP 20 / IP 65
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	II
Potência	11 W
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	910 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	Alumínio
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Altura	4.5 cm
Diâmetro	8 cm

Fonte de luz

916451		Peso líquido	0.246 kg
		Peso bruto	0.299 kg
		Forma de recorte	redonda
		Profundidade de montagem	6 cm
		Diâmetro de montagem	6 cm
		Página BIG WHITE	707