



PATTA-I

vgradna svetilka, LED, 3000 K, okrogla, brušeni aluminij, 38°, vklj. gonilnik

Inovativni komplet PATTA-I z vgradno svetilko je primeren za stropne z debelino do 25 mm. Spada v zaščitni razred IP65, zato je primerna za zunanjo uporabo in za vlažne prostore. Ta komplet je na voljo v črni matirani ali beli matirani barvi ter z videzom brušenega aluminija. Svetilka je lahko okrogla ali kvadratne oblike. Opremljen je z zmogljivo COB LED žarnico v togem vstavku, ki oddaja toplo belo svetlobo, v paket pa je vključen tudi LED gonilnik z možnostjo zatemnitve, kar omogoča uporabo svetilke za splošno razsvetljavo. Svetilka deluje na omrežju z napetostjo 230 V.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	114426
IP koda	IP 20 / IP 65
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	11 W
Raven zagonskega toka	2 A
Trajanje zagonskega toka	40 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	910 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	aluminij
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h
Višina	4.5 cm
Premer	8 cm

Svetlobnega Vira

916451		Neto teža	0.246 kg
		Bruto teža	0.299 kg
		Oblika izreza	okrogla
		Globina vgradnje	6 cm
		Premjer vgradnje	6 cm
		BIG WHITE Stran	245