




Spot encastré PATTA-I

LED, 3000 K, carré, noir mat, 38°, driver inclus

Le spot encastré PATTA-I innovant est indiqué pour des épaisseurs de plafond jusqu'à 25 mm. L'indice de protection IP65 signifie que ce luminaire peut être installé à l'extérieur et dans les locaux humides. Ce set est disponible en noir mat, blanc mat ou aluminium brossé, de forme ronde ou carrée. Grâce à la LED COB blanc chaud à haut rendement, montée dans un module fixe et au driver LED dimmable fourni, le set répond aux exigences d'un éclairage d'usage général. Le branchement se fait directement au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	114430
Code IP	IP 20 / IP 65
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	II
Wattage	11 W
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	910 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Longueur	8 cm
Largeur	8 cm

Source Lumineuse

916451	
--------	---

Hauteur	4.5 cm
Poids net	0.263 kg
Poids brut	0.312 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	6 cm
Diamètre d'encastrement	6 cm
BIG WHITE, page	245