




PATTA-I

innfelt downlight, LED, 3000 K, firkantet, matt sort, 38° driver

PATTA-I innfelt downlight er en innovativ løsning som passer for tak med en tykkelse på inntil 25 mm. Med kapslingsklassen IP65 kan den benyttes utendørs eller i våtrom. Dette settet finnes i matt sort, matt hvit eller børstet aluminium og i rund eller kvadratisk form. Siden det er utstyrt med en effektiv, varmhvit COB LED i en Fast innsats og har en inkludert LED-Driver som kan dimmes, er settet egnet som generell belysning. downlightet kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	114430
EL nummer	3248514
IP-kode	IP 20 / IP 65
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	11 W
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	910 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	svart
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h
Lengde	8 cm

Lyskilde

916451	
--------	---

Bredde	8 cm
Høyde	4.5 cm
Nettvekt	0.263 kg
Bruttvekt	0.312 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	6 cm
Innfellingsdiameter	6 cm
BIG WHITE side	245