




## PATTA-I

**incasso, LED, 3000K, squadrato, bianco opaco, 38°, incl. driver**

L'innovativo incasso PATTA-I LED è adatto a soffitti con spessore fino a 25 mm. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Questo set è disponibile in nero opaco o alluminio spazzolato, in forma rotonda o quadrata. Con l'installazione di un COB LED potente, bianco caldo, in un inserto rigido e grazie al driver LED dimmerabile in dotazione, il set può rispondere alle esigenze dell'illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

Articolo	114431
Codice IP	IP 20 / IP 65
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	11 W
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	910 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Lunghezza	8 cm
Larghezza	8 cm

## Sorgente Luminosa

916451	
--------	---

Altezza	4.5 cm
Peso netto	0.261 kg
Peso lordo	0.315 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	6 cm
Diametro d'incasso	6 cm
BIG WHITE pagina	245