




## PATTA-I

infälld lampa, LED, 3000K, kantig, vit matt, 38°, inkl. drivdon

Den innovativa infällda lampan PATTA-I är lämplig för tak-t-jocklekar på upp till 25 mm. Med skyddsklass IP65 kan den användas utomhus eller i våtrum. Detta set finns i mattsvart, mattvit eller borstad aluminium och i en rund resp. kvadratisk design. Genom att utrusta den med en kraftfull, varmvit COB LED i en stadig insats och den dimbara LED-drivrutinen som ingår i leveransen kan setet uppfylla kraven för allmänbelysning. Den elektriska anslutningen görs till 230V nätspänning.



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Art. Nej.                        | 114431            |
| IP-kod                           | IP20/IP65         |
| Monteringsdetaljer               | Inbyggnad         |
| Monteringsdetaljer               | Tak               |
| Teknik för dimning               | Bakkant, Bakkant  |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 500 mA            |
| Skyddsklass                      | II                |
| Watt                             | 11 W              |
| Nivå för inkopplingsström        | 2 A               |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 40 µs             |
| Stroboskopisk effekt (SVM)       | 0.02              |
| Lumen                            | 910 lm            |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000 Kelvin       |
| Strålningsvinkel                 | 38 °              |
| Färg                             | vit               |
| CRI                              | 80                |
| LXXBXX Data                      | L70B50            |
| Livslängd                        | 40000 h           |
| Längd                            | 8 cm              |
| Bredd                            | 8 cm              |
| höjd                             | 4.5 cm            |

|        |                                                                                   |                              |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| 916451 |  | <b>Netto vikt</b>            | 0.265 kg |
|        |                                                                                   | <b>Bruttovikt</b>            | 0.315 kg |
|        |                                                                                   | <b>Utskärningens form</b>    | runda    |
|        |                                                                                   | <b>Inbygggnadsdjup</b>       | 6 cm     |
|        |                                                                                   | <b>Installationsdiameter</b> | 6 cm     |
|        |                                                                                   | <b>BIG WHITE Seite</b>       | 245      |