




PATTA-I

infälld lampa, LED, 3000K, kantig, borstad aluminium, 38°, inkl. drivdon

Den innovativa infällda lampan PATTA-I är lämplig för tak-t-jocklekar på upp till 25 mm. Med skyddsklass IP65 kan den användas utomhus eller i våtrum. Detta set finns i mattsvart, mattvit eller borstad aluminium och i en rund resp. kvadratisk design. Genom att utrusta den med en kraftfull, varmvit COB LED i en stadig insats och den dimbara LED-drivrutinen som ingår i leveransen kan setet uppfylla kraven för allmänbelysning. Den elektriska anslutningen görs till 230V nätspänning.



Art. Nej.	114436
IP-kod	IP20/IP65
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	II
Watt	11 W
Nivå för inkopplingsström	2 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	910 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	borstad aluminium
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	40000 h
Längd	8 cm
Bredd	8 cm
höjd	4.5 cm

916451		Netto vikt	0.262 kg
		Bruttovikt	0.308 kg
		Utskärningens form	runda
		Inbygggnadsdjup	6 cm
		Installationsdiameter	6 cm
		BIG WHITE Seite	245