



## PATTA-F

**incasso, LED, 3000K, rotondo, nero, 38°, incl. driver**

L'innovativo incasso PATTA-F è adatto a soffitti con spessore fino a 20 mm. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Questo set è disponibile in nero, bianco o alluminio spazzolato, in forma rotonda o quadrata. Utilizzandolo in combinazione con un potente COB LED bianco caldo orientabile e con il driver LED dimmerabile in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell'illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.

## DATI TECNICI

Articolo	114440
Codice IP	IP 20 / IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	11 W
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	745 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Altezza	6.2 cm

## Sorgente Luminosa

916451	
--------	---

<b>Diametro</b>	8.3 cm
<b>Peso netto</b>	0.31 kg
<b>Peso lordo</b>	0.381 kg
<b>Forma dello scasso</b>	rotonda
<b>Profondità d'incasso</b>	6 cm
<b>Diametro d'incasso</b>	7 cm
<b>BIG WHITE pagina</b>	246