



PATTA-F

innfelt downlight, LED 3000 K, rund, sort, 38°, inkl. driver

PATTA-I innfelt downlight er en innovativ løsning som passer for tak med en tykkelse på inntil 20 mm. Med kapslingsklassen IP65 kan den benyttes utendørs eller i våtrom. Dette settet finnes i sort, hvit eller børstet aluminium og i rund eller kvadratisk form. Siden det er utstyrt med en effektiv, varmhvit COB LED i en innsats som er vippebar, og har en inkludert LED-Driver som kan dimmes, er settet egnet som generell belysning. downlightet kobles direkte til 230 V nettspenning.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	114440
EL nummer	3248517
IP-kode	IP 20 / IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	11 W
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	745 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	svart
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h

Lyskilde

916451	
--------	---

Høyde	6.2 cm
Diameter	8.3 cm
Nettvekt	0.31 kg
Bruttvekt	0.381 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	6 cm
Innfellingsdiameter	7 cm
BIG WHITE side	246