



PATTA-F

vgradna svetilka, LED, 3000 K, okrogla, črna, 38°, vklj. gonilnik

Inovativni komplet PATTA-F z vgradno svetilko je primeren za stropo z debelino do 20 mm. Spada v zaščitni razred IP65, zato je primerna za zunanjo uporabo in za vlažne prostore. Komplet je na voljo v črni ali beli barvi ter z videzom brušenega aluminija. Svetilka je lahko okrogle ali kvadratne oblike. Opremljen je z zmogljivo COB LED žarnico, ki oddaja toplo belo svetlobo in jo je mogoče nagibati, v paket pa je vključen tudi LED gonilnik z možnostjo zatemnitve, kar omogoča uporabo svetilke za splošno razsvetljavo. Svetilka deluje na omrežju z napetostjo 230 V.

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Št. art. | 114440 |
| IP koda | IP 20 / IP 65 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02 |
| Montaža | Vgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop |
| Možnost zatemnitve | Da |
| Tehnologija zatemnitve | Fazni zarez, Fazni odsek |
| Primarna nazivna napetost | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost | 500 mA |
| Zaščitni razred | II |
| El. moč | 11 W |
| Raven zagonskega toka | 2 A |
| Trajanje zagonskega toka | 40 μs |
| Stroboskopski učinek (SVM) | 0.02 |
| Lumini | 745 lm |
| Barvna temperatura | 3000 Kelvin |
| Kot sevanja | 38 ° |
| Barva | črna |
| CRI | 80 |
| LXXBXX podatki | L70B50 |
| Življenjska doba | 40000 h |
| Višina | 6.2 cm |

Svetlobnega Vira

| | |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|----------|
| Premer | 8.3 cm |
| Neto teža | 0.31 kg |
| Bruto teža | 0.381 kg |
| Oblika izreza | okrogla |
| Globina vgradnje | 6 cm |
| Premer vgradnje | 7 cm |
| BIG WHITE Stran | 246 |