




## PATTA-F

**encastré de plafond intérieur/extérieur, rond, blanc, LED, 11W, 3000K, IP20/IP65, RT 2012, variable Triac**

L'encastré PATTA-F innovant convient aux plafonds d'une épaisseur jusqu'à 20 mm. Son indice de protection IP65 permet de l'utiliser à l'extérieur ou dans les pièces humides. Disponible en noir, blanc ou aluminium brossé, ce kit peut être choisi de forme ronde ou carrée. Équipé d'une puissante COB LED blanc chaud logée dans un insert inclinable et d'une alimentation LED variable, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |  |
|---|--|
| Réf.                                    | 114441   |
| Code IP                                 | IP 20 / IP 65  |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 02  |
| Montage                                 | Encastrément   |
| Détails de montage                      | Plafond  |
| Variable                                | Oui  |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz                                      |
| Courant / tension secondaire            | 500 mA   |
| Classe de protection                    | II   |
| Puissance en watts                      | 11 W   |
| Hauteur du courant d'appel              | 2 A  |
| Durée du courant d'appel                | 40 µs  |
| Effet stroboscopique (SVM)              | 0.02   |
| Lumen                                   | 860 lm   |
| Température de couleur                  | 3000 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                    | 38 °   |
| Coloris                                 | blanc  |
| IRC                                     | 80   |
| Données LXXBXX                          | L70B50   |
| Durée de vie                            | 40000 h  |
| Hauteur                                 | 6.2 cm   |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Diamètre</b>                  | 8.3 cm   |
| <b>Poids net</b>                 | 0.309 kg |
| <b>Poids brut</b>                | 0.384 kg |
| <b>Forme de découpe</b>          | rond     |
| <b>Profondeur d'encastrement</b> | 6 cm     |
| <b>Diamètre d'encastrement</b>   | 7 cm     |
| <b>Page du BIG WHITE</b>         | 246      |