


RATA-F

встраиваемый светильник, светодиодный, 3000 К, квадратный, белый, 38°, драйвер в комплекте

Инновационный встраиваемый светильник RATA-F предназначен для установки в потолки толщиной до 20 мм. Он имеет степень защиты IP65 и может применяться вне помещений или во влажных помещениях. Этот набор доступен в различных вариантах (черный, белый или шлифованный алюминий) и может иметь круглую или квадратную форму. Благодаря наличию мощного COB-светодиода с теплым белым цветом свечения и светодиодного драйвера с регулировкой яркости, включенного в комплект, набор соответствует требованиям к общему освещению. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	114451
IP Code	IP 20 / IP 65
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	II
Мощность	11 W
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	860 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Длина	8.3 cm

Источник света

916451	
--------	---

Ширина	8.3 cm
Высота	6.2 cm
Вес нетто	0.326 kg
вес брутто	0.4 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	6 cm
Установочный диаметр	7 cm
BIG WHITE Seite	247