


PATTA-F

vgradna svetilka, LED, 3000 K, oglata, bela, 38°, vklj. gonilnik

Inovativni komplet PATTA-F z vgradno svetilko je primeren za stropne z debelino do 20 mm. Spada v zaščitni razred IP65, zato je primerna za zunanjo uporabo in za vlažne prostore. Komplet je na voljo v črni ali beli barvi ter z videzom brušenega aluminija. Svetilka je lahko okrogle ali kvadratne oblike. Opremljen je z zmogljivo COB LED žarnico, ki oddaja toplo belo svetlobo in jo je mogoče nagibati, v paket pa je vključen tudi LED gonilnik z možnostjo zatemnitve, kar omogoča uporabo svetilke za splošno razsvetljavo. Svetilka deluje na omrežju z napetostjo 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	114451
IP koda	IP 20 / IP 65
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	11 W
Raven zagonskega toka	2 A
Trajanje zagonskega toka	40 μ s
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	860 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h
Dolžina	8.3 cm
Širina	8.3 cm

Svetlobnega Vira

916451	
--------	---

Višina	6.2 cm
Neto teža	0.326 kg
Bruto teža	0.4 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	6 cm
Premer vgradnje	7 cm
BIG WHITE Stran	247