





OUT 65

luminária de embutir no teto para exteriores, LED, 3000K, redonda, preto, 38°, 12W, incl. unidade de alimentação

A inovadora luminária de embutir no teto OUT 65 impressiona com a sua aparência extraordinária. Graças à sua classe de proteção IP65, pode ser utilizada em áreas exteriores ou em recintos húmidos. Disponível em preto, branco, cinzento prateado ou titânio, e com forma redonda ou quadrada. Através da integração de um COB LED de elevada potência branco quente numa utilização articulável, bem como da unidade de controlo LED incluída no âmbito de fornecimento, o conjunto adequa-se a todos os requisitos de iluminação geral. A ligação elétrica é efetuada a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	114460
IP Code	IP 20 / IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	II
Potência	11 W
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	510 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Altura	6 cm

Fonte de luz

916451	
--------	---

Diâmetro	8.5 cm
Peso líquido	0.323 kg
Peso bruto	0.381 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	6 cm
Diâmetro de montagem	7 cm
Página BIG WHITE	708