





OUT 65

luminaria empotrada de exterior de techo, led, 3000 K, redonda, blanco, 38°, 12 W, incl. controlador

La innovadora luminaria empotrada de techo OUT 65 destaca por su óptica excepcional. Gracias a su grado de protección IP65, se puede utilizar tanto en exteriores como en ambientes húmedos. Está disponible en negro mate, blanco, gris plata o titanio, con forma redonda o cuadrada. Gracias al equipamiento con un led COB blanco cálido de alta potencia, así como al controlador led incluido en la entrega, el set puede responder a las necesidades de la iluminación general. La conexión eléctrica se realiza a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	114461
Código IP	IP 20 / IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	II
Potencia	11 W
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	640 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Altura	6 cm

Fuente de luz

916451		Diámetro	8.5 cm
		Peso neto	0.31 kg
		Peso bruto	0.365 kg
		Forma de la estructura	ronda
		Profundidad del montaje	6 cm
		Diámetro de montaje	7 cm
		Página BIG WHITE	708