




OUT 65

outdoor inbouwarmatuur voor plafond, LED, 3000K, rond, wit, 38°, 12W, incl. driver

De innovatieve OUT 65 inbouwarmatuur voor plafond bekoort door zijn buitengewone optiek. Met de beschermklasse IP65 kan ze gebruikt worden voor buiten of voor in vochtige ruimtes. Beschikbaar in zwart, wit, zilvergrijs of titaan is de set in ronde resp. vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een richtbaar inzetstuk alsook de meegeleverde LED-driver kan de set de eisen voor de algemene verlichting vervullen. Het armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	114461
IP-code	IP 20 / IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	640 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Hoogte	6 cm

Lichtbron

916451	
--------	---

Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.31 kg
Brutogewicht	0.365 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	6 cm
Inbouwdiameter	7 cm