




OUT 65

zunanja stropna vgradna svetilka, LED, 3000K, okrogla, bela, 38°, 12 W vklj. gonilnik

Inovativna OUT 65 stropna vgradna svetilka ima neobičajno optiko. Spada v zaščitni razred IP65, zato je primerna za zunanjo uporabo in za vlažne prostore. Na voljo je v črni, beli, srebrno sivi barvi ali z videzom titana. Svetilka je lahko okrogla ali kvadratne oblike. Opremljena je z zmogljivo COB LED žarnico, ki oddaja toplo belo svetlobo in jo je mogoče nagibati, v paket pa je vključen tudi LED gonilnik, kar omogoča uporabo svetilke za splošno razsvetljavo. Svetilka deluje na omrežju z napetostjo 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	114461
IP koda	IP 20 / IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	11 W
Raven zagonskega toka	2 A
Trajanje zagonskega toka	40 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	640 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h
Višina	6 cm

Svetlobnega Vira

916451	
--------	---

Premier	8.5 cm
Neto teža	0.31 kg
Bruto teža	0.365 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	6 cm
Premier vgradnje	7 cm