




OUT 65

Outdoor infälld utomhustakarmatur, LED, 3000K, rund, vit, 38°, 12W, inkl. drivdon

Den innovativa infällda takarmaturen OUT 65 imponerar med sitt ovanliga utseende. Med skyddsklass IP65 kan den användas utomhus eller i våtrum. Finns i svart, vit eller silvergrå eller titan samt i rund eller fyrkantig form. Genom att utrusta den med en kraftfull, varmvit COB LED och det LED-drivdon som ingår i leveransen kan setet uppfylla kraven för allmänbelysning. Den elektriska anslutningen görs till 230V nätspänning.



Art. Nej.	114461
IP-kod	IP20/IP65
Klass för slagtålighet	IK 02
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	II
Watt	11 W
Nivå för inkopplingsström	2 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	640 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	vit
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	40000 h
höjd	6 cm
Diameter	8.5 cm

916451	
--------	---

Netto vikt	0.313 kg
Bruttovikt	0.365 kg
Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	6 cm
Installationsdiameter	7 cm