





## OUT 65

**luminaria empotrada de exterior de techo, led, 3000 K, angular, negro, 38°, 12 W, incl. controlador**

La innovadora luminaria empotrada de techo OUT 65 destaca por su óptica excepcional. Gracias a su grado de protección IP65, se puede utilizar tanto en exteriores como en ambientes húmedos. Está disponible en negro mate, blanco, gris plata o titanio, con forma redonda o cuadrada. Gracias al equipamiento con un led COB blanco cálido de alta potencia, así como al controlador led incluido en la entrega, el set puede responder a las necesidades de la iluminación general. La conexión eléctrica se realiza a la tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	114470
Código IP	IP 20 / IP 65
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	II
Potencia	11 W
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	510 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Longitud	8.2 cm
Anchura	8.2 cm

## Fuente de luz

916451	
--------	---

<b>Altura</b>	6 cm
<b>Peso neto</b>	0.348 kg
<b>Peso bruto</b>	0.423 kg
<b>Forma de la estructura</b>	ronda
<b>Profundidad del montaje</b>	6 cm
<b>Diámetro de montaje</b>	7 cm