




OUT 65

outdoor plafondbouwarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, zwart, 38°, 12 W, incl. driver

De innovatieve OUT 65 plafondbouwarmatuur onderscheidt zich door haar buitengewone uitstraling. Met haar beveiligingsklasse IP65 kan deze in de buitenlucht of in vochtige ruimtes worden gebruikt. In zwart, wit, zilvergrijs of titaan en zowel in ronde als vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte COB LED in een kantelbare houder, en een meegeleverde led voeding, kan de set aan alle eisen van algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr. | 114470 |
| IP-code | IP 20 / IP 65 |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-aansnijding, Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 500 mA |
| Veiligheidsklasse | II |
| Wattage | 11 W |
| Niveau van inschakelstroom | 2 A |
| Duur van inschakelstroom | 40 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 510 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 38 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 40000 h |
| Lengte | 8.2 cm |
| Breedte | 8.2 cm |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------------|----------|
| Hoogte | 6 cm |
| Nettogewicht | 0.348 kg |
| Brutogewicht | 0.423 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 6 cm |
| Inbouwdiameter | 7 cm |